

EC15

产品特点

- 有源音柱系统
- 即插即用
- 可壁挂式分体音柱
- 蓝牙®音频
- 真无线立体声(TWS)
- 多层波导管,优化远、近场覆盖
- 低数字信号处理噪声
- 铝制音柱外壳
- 聚脲喷漆低音箱体

参数规格

电声参数	
频率响应范围 (-3 dB) ¹	48 Hz - 17 kHz
频率响应范围 (-10 dB) ¹	37 Hz - 20 kHz
覆盖范围 (-6 dB) [H x V]	130° x 20°
最大声压级 ²	138 dB
持续最大声压级 ²	126 dB
系统类型	三分频, 有源系统
分频频点	低频: 100 Hz, 中低频: 130 Hz, 中频: 2.5 kHz, 高频: 2.5 kHz
扬声器单元	1 x 15",3"VC 12 x 3.5",1"VC 4 x 0.5"压缩单元,1"VC
箱体类型	低音:倒相箱体 音柱(LF/MF):密闭箱体 音柱(HF):带多层波导管阵列的密闭箱体
功放模块	
功放类型	D类功放,带SMPS
总功率 ³	1000 W
每通道输出功率 ⁴	低音:500 W, 中音:250 W, 高音:250 W
保护	短路保护, 过热保护, 过流保护, 压限
指示	ON启动(绿色),SIGNAL信号(绿色), LIMIT压限(红色),PROTECT保护(红色), BT PAIRING蓝牙配对(蓝色), BT TWS立体声蓝牙(蓝色)
连接	线路输入: 1 x XLR combo, 平衡 线路输出: 1 x XLR male, 平衡, 缓冲 输出接口: 1 x speakON® NL-4 电源连接: IEC C14
线序	Pin layout XLR: Pin 2: Signal+; Pin 3: Signal-; Pin 1: Shield Pin layout TRS: Tip: Signal+; Ring: Signal-; Shaft: Shield Pin layout IEC C14: Pin N: Neutral; Pin L: Conductor; Pin E: Earth, Ground
工作电压范围	100 - 120 V~ / 50 - 60 Hz, 8A, 800 W max. 220 - 240 V~ / 50 - 60 Hz, 4A, 800 W max.
输入灵敏度	0 dBu
DSP	48 kHz/24 bit 带有拓展动态 固有延迟: 1.1 ms
连接性	Bluetooth® V5.0 Profile: A2DP v1.3.1,AVRCP v1.6 A2DP codec : SBC,aptX,aptXHD Bluetooth® TWS
处理	分频,压限,EQ,电平,低噪声 AD-DA
用户控制	电源: On/Off开关 系统电平: 主音量,低音音量 BT:Bluetooth® 蓝牙配对按钮 TWS:Bluetooth® TWS配对按钮(配对第二套音柱用于立体声系统)

¹ 半自由场, -10 dBu / 7 m, SUB 音量旋钮为中间值
² SPL/1m, 半自由场, 粉红, 12dB 峰值, +10dBu 输入电平
³ 总功率值指所有单个通道输出功率的总和
⁴ 基于 EIA-426B 标准

本文件中的所有产品规格如有变更,恕不另行通知。



两种颜色可选

产品描述

EC15有源音柱系统,优雅而低调的设计,为小型到中型室内场景,提供可靠且清晰的人声与音乐重放。两种颜色可选,完美融入中小型固定安装的环境场所。

EC15低音部分采用15"低音单元,聚脲涂层箱体,特别设计的双曲线倒相管有效降低低频风管噪声,网罩包覆防尘透声网布。音柱部分可单独壁挂安装,既能平行于墙面,也能水平±90°/垂直0°-15°调节,可以适应不同的场所要求。

EC15音柱部分由12个3.5"高效换能中音单元与4个0.5"压缩高音单元组成,高音部分配备的多层波导管,同时兼顾远、近场覆盖。中音部分垂直阵列安装,与高音完美匹配的同时提供了一个宽广的水平覆盖范围,不管在任何听音距离,都能提供一致的听感。

EC15音柱系统由一块带有SMPS的功放模块驱动,它们被安装在专门设计的铝压铸散热板上,以实现最佳的热能管理。低音音量与主音量能够独立控制。专用的DSP软件用于控制所有的系统参数与低噪声AD/DA转换元器件。

机械结构	
产品尺寸 [H x W x D] (包括连接插针)	低音:633 x 435 x 610 mm 上音柱:871 x 102 x 150 mm 下音柱:719 x 102 x 150 mm 总系统高度:2129 mm
净重	低音:32.9 kg 上音柱:6.85 kg 下音柱:5.85 kg 总系统总重:45.6 kg
包装尺寸 [H x W x D]	低音:710 x 535 x 738 mm 音柱:957 x 390 x 193 mm
总重量	51.5 kg
箱体材料	低音: 15 mm精选多层板 音柱: 铝制 音柱保护罩和适配器: ABS,尼龙, 不锈钢
箱体喷漆	低音:黑色或白色聚脲喷漆 音柱:黑色或白色粉末涂层
网罩	带声学防尘网布的粉末涂层穿孔钢网(两种颜色可选)
硬件	低音箱体两侧设置挖手,橡胶脚垫
堆叠/吊挂	不锈钢4针连接系统, 6 x M5壁挂吊点
配件	
EC15 音柱适配器	4针凤凰插头适配器,专为音柱壁挂设计
EC15 低音连接保护罩	低音连接面板保护罩
EC15 平行壁挂套件	专为音柱壁挂设计的安装套件
EC15 倾斜&旋转支架套件	专为音柱壁挂设计的可调节式支架套件


壁挂应用

①



墙面平行壁挂

②



墙面水平/垂直角度可调壁挂

